

**Handtestpumpen
pneumatisch betätigt****Typ 2911:**

Prüfdruckerzeugung bis 5 (7) bar

Typ 2941:

Prüfvakuumerzeugung bis -0,8 (-0,9) bar



Die Handtestpumpen 2911 und 2941 wurden für die Prüfdruckerzeugung „vor Ort“ entwickelt, zum Prüfen und Kalibrieren von Manometern, Druckmessumformern u.v.m.

Die Kalibrierhandtestpumpen 2911 und 2941 sind mit einer Volumenfeinregulierung und einem Druckablassknopf bzw. Ablassventil ausgestattet.

Diese Handtestpumpen sind ideal für den Einsatz in mbar- bzw. Pascal-Druckbereichen geeignet.

Standard-Zubehör:

- 300 mm Schlauch
- T-Stück
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör:

- Stabiler Aufbewahrungskoffer mit Schaumstoffausschnitten
- Passender Schlauch als Meterware
- Zusätzliche T-Stücke

Spezifikation:

Typ 2911 - Druckerzeugung: 0 bis 5 bar, unter Ausnutzung der Volumenfeinregulierung bis zu 7 bar

Typ 2941 - Vakuumerzeugung: 0 bis -0,8 bar, unter Ausnutzung der Volumenfeinregulierung bis zu -0,9 bar

Druckanschluss: für Schlauch 6/4 mm, Schlauch (300 mm) montiert
T-Stück: für Schlauch 6/4 mm, zum gleichzeitigen Anschließen eines Prüflings und einer Referenz werden noch zwei weitere Schlauchstücke benötigt.

Volumen Handpumpe: ca. 20 cm³

Volumen Feinregulierung: ca. 20 cm³, Feingewinde 1 mm

Gewicht: ca. 400 g

Abmessungen: ca. 200 mm lang, Pumpenkörper ca. 35 mm Durchmesser

**DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH**

Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • Germany

Tel.: 0 71 21 - 9 09 20 - 0 • Fax: 0 71 21 - 9 09 20 - 99

E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • <http://www.druck-temperatur.de>

Lieferbare Typen:

Typ	Prüfdruckerzeugung	Artikel-Nummer
2911	bis 5 (7) bar mit Ablass-Knopf	500.9.000.0005.0
	bis 5 (7) bar mit feindosierbarer Ablass-Ventil	500.9.000.1005.0
2941	bis -0,8 (-0,9) bar (Vakuum) mit Ablass-Knopf	500.9.000.9800.0

Zubehör:

Typ	Bezeichnung	Artikel-Nummer
2950	Stabiler Aufbewahrungskoffer aus schlagfestem Kunststoff, mit Schaumstoffeinlagen, passend für 2 Kalibrierhandtestpumpen 2911/2941 und 1 Digital-Handmanometer Serie 2000 sowie Schlauchstücken, T-Stücken usw. Abmessungen ca. 350 x 260 x 90 mm	500.9.000.0000.4
Schlauch	PVC-Schlauch 4 x 6 mm, Meterware Besonders feste Ausführung mit sehr geringer Volumenveränderung bei Druckbeaufschlagung	500.0.000.9999.9
T-Stück	ERSATZTEIL: Schnellkupplungs-T-Stück FCS-3-PK-6-KU, Teile-Nr. 6832 passend für Schlauch 4 x 6 mm	500.9.000.0002.0

Empfohlene Anzeigeräte für Kalibrierzwecke:

Elektronischer Druckkalibrator PC4

Digital-Handmanometer C300, C310 und C320

Digital-Handmanometer Serie 2000 und HMG 1

Immer aktuell informiert bei www.Kalibriersysteme.deund www.Kalibrier-Forum.de**DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH**

Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • Germany

Tel.: 0 71 21 - 9 09 20 - 0 • Fax: 0 71 21 - 9 09 20 - 99

E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • <http://www.druck-temperatur.de>